

Terrassenüberdachung Viva+

Pflegeanleitung



Dein Wohnraumraum kann mehr als nur Indoor!

Inhalt

Vorwort.....	2
Vorabhinweise	2
Warnhinweise in dieser Pflegeanleitung.....	2
Grundreinigung und Pflege.....	3
Überdachung	3
Belüftung Sommergarten	3
Bewegliche Erweiterungen.....	4
Schnee	4
Anmerkung	4

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf einer unserer Terrassenüberdachungen. Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen zur Reinigung und Pflege, damit Sie auch langfristig an Ihrer Überdachung haben.

Vorabhinweise

Alle angegebenen Hinweise zeigen lediglich bestehende Risikopotenziale auf, welche eine umsichtige und vorsichtige Handhabung mit und um jedes Produkt voraussetzen.

Die Firma sw Konstruktionen UG tritt die Verantwortung für sämtliche Schäden ab, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen.

Warnhinweise in dieser Pflegeanleitung

Vor der Handlungsanweisung, bei der Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht, stehen besonders gekennzeichnete Warnhinweise. Halten Sie die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ein.



VORSICHT!

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden.



ACHTUNG!

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden.



HINWEIS!

Gibt zusätzliche Informationen, um die Arbeiten zu erleichtern oder zu verbessern.

Urheberrechtshinweis

Diese Anleitung darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Grundreinigung und Pflege

Überdachung

Eine Reinigung empfiehlt sich mindestens einmal im Jahr, wobei wir eine Zweimalige anraten, je im Frühjahr und Herbst.

Dafür legen wir Ihnen folgende Vorgehensweise nahe:

Begeben Sie sich mithilfe einer standfesten Leiter auf die Höhe der Überdachung. Sie können ohne Bedenken auf die Überdachung steigen, achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich lediglich auf den Balkenlagen (Träger) bewegen. Alternativ können Sie von der Leiter aus ein langes Hilfsmittel, einen Besen oder Wischer verwenden.

Kehren Sie zunächst den gröberen Schmutz ab. Stärkere Verunreinigungen sollten mit Wasser eingeweicht und abgewaschen werden. Nutzen Sie hierfür eine größere Menge an klarem Wasser, wahlweise auch Neutral- oder Glasreiniger. Sie können einen weichen Schwamm oder Putzlappen aus nicht rauem Material zur Hilfe. Diese sollten Sie regelmäßig auswaschen, damit keine hängen gebliebenen Rückstände die Oberfläche beim Wischen zerkratzen.

Im Anschluss spülen Sie die Fläche noch ein letztes Mal mit klarem Wasser ab, verwenden Sie dafür aber keinen Hochdruckreiniger. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem Ledertuch oder gewöhnlichem Zeitungspapier trocken wischen. Abschließend sollten Sie den angesammelten Dreck aus der Regenrinne entfernen. Bei zu starker Verschmutzung kann die Regenrinne verstopfen.

Glas und Polycarbonat haben eine sehr empfindliche Oberfläche, die anfällig für Kratzspuren ist, verwenden Sie daher nur weiches Putzzubehör oder speziell auf Glas- und Kunststoffpflege ausgelegte Produkte.



VORSICHT!

Glasenden sind scharfkantig, Verletzungsgefahr! Tragen Sie dafür vorsichtshalber Schutzhandschuhe, falls sich spitze oder scharfkantige Objekte unter dem Dreck befinden.

Belüftung Sommergarten

Bei einem Sommergarten ist es von hoher Bedeutung, diesen gut zu belüften. Aufgrund der nicht thermisch von der Außenwelt abgeriegelten Bauweise bildet sich ohne ausreichende Belüftung Kondenswasser an allen Scheiben. Wir empfehlen einen Sommergarten regelmäßig zu lüften und in den Wintermonaten die Glasschiebeanlage zum Teil geöffnet zu lassen.

Bewegliche Erweiterungen

Achten Sie bei den beweglichen Erweiterungen, wie Schiebeanlagen und Türen, stets darauf, die Führungsschienen sauber zu halten. Feste Verunreinigungen wie kleine Steine oder trockene Erde können nicht unwesentlichen Schaden am Profil, dem Laufwagen oder den Rollen verursachen. Infolge der Reinigung empfehlen wir zusätzlich noch eine Behandlung mit Silikonspray an allen beweglichen Teilen. Dies gilt nicht für das gesamte bewegliche Element.



HINWEIS!

Bitte kein Silikonspray auf die Glasscheiben der Schiebeanlage sprühen!

Schnee

Im Winter müssen übermäßigen Schneeanhäufungen auf den Überdachungen geräumt werden. Vor allem Dachlawinen können eine schwerwiegende Auswirkung auf die Konstruktion haben, deshalb empfehlen wir ein Schneefanggitter, um dies zu vermeiden.

Anmerkung

Zusätzliche Belastungen des Terrassendaches durch angehängte Gegenstände sind nicht zulässig.

Sämtliche Empfehlungen entsprechen dem aktuellen allgemeinen Erfahrungsstand und gebieten keine Rechtsverbindlichkeit.



Dein Wohnraum kann mehr als nur Indoor!

vivenda-garden

Web: www.vivenda-garden.de

Mail: info@vivenda-garden.de

Vertreten durch:

sw Konstruktionen UG (haftungsbeschränkt)

Eichendorffstraße 82

49479 Ibbenbüren

Germany

Tel.: 01573 4661482

Mail: info@sw-konstruktionen.de

VAGN.01.PA0003