

# Carport Planus

Pflegeanleitung



*Dein Wohnraumraum kann mehr als nur Indoor!*

## Inhalt

Vorwort.....	2
Vorabhinweise .....	2
Warnhinweise in dieser Pflegeanleitung.....	2
Grundreinigung und Pflege.....	3
Überdachung .....	3
Belüftung Geräteraum.....	3
Bewegliche Erweiterungen.....	4
Schnee .....	4
Anmerkung .....	4

## Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf einer unserer Carports. Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen zur Reinigung und Pflege, damit Sie auch langfristig an Ihrer Überdachung haben.

### Vorabhinweise

Alle angegebenen Hinweise zeigen lediglich bestehende Risikopotenziale auf, welche eine umsichtige und vorsichtige Handhabung mit und um jedes Produkt voraussetzen.

Die Firma sw Konstruktionen UG tritt die Verantwortung für sämtliche Schäden ab, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen.

### Warnhinweise in dieser Pflegeanleitung

Vor der Handlungsanweisung, bei der Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht, stehen besonders gekennzeichnete Warnhinweise. Halten Sie die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ein.



#### VORSICHT!

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden.



#### ACHTUNG!

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn die Maßnahmen nicht eingehalten werden.



#### HINWEIS!

Gibt zusätzliche Informationen, um die Arbeiten zu erleichtern oder zu verbessern.

### Urheberrechtshinweis

Diese Anleitung darf ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

# Grundreinigung und Pflege

## Überdachung

Eine Reinigung empfiehlt sich mindestens einmal im Jahr, wobei wir eine Zweimalige anraten, je im Frühjahr und Herbst.

Dafür legen wir Ihnen folgende Vorgehensweise nahe:

Begeben Sie sich mithilfe einer standfesten Leiter auf die Höhe der Überdachung. Sie können ohne Bedenken auf die Überdachung steigen, achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich lediglich auf den Balkenlagen (Träger) bewegen. Alternativ können Sie von der Leiter aus ein langes Hilfsmittel, einen Besen oder Wischer verwenden.

Kehren Sie zunächst den gröberen Schmutz ab. Stärkere Verunreinigungen sollten mit Wasser eingeweicht und abgewaschen werden. Nutzen Sie hierfür eine größere Menge an klarem Wasser, wahlweise auch Neutralreiniger. Sie können einen weichen Schwamm oder Putzlappen aus nicht rauem Material zur Hilfe. Diese sollten Sie regelmäßig auswaschen, damit keine hängen gebliebenen Rückstände die Oberfläche beim Wischen zerkratzen.

Im Anschluss spülen Sie die Fläche noch ein letztes Mal mit klarem Wasser ab, verwenden Sie dafür aber keinen Hochdruckreiniger. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem Ledertuch oder gewöhnlichem Zeitungspapier trocken wischen. Abschließend sollten Sie den angesammelten Dreck aus der Regenrinne entfernen. Bei zu starker Verschmutzung kann die Regenrinne verstopfen.

Trapezbleche haben eine sehr empfindliche Oberfläche, die anfällig für Kratzspuren ist, verwenden Sie daher nur weiches Putzzubehör oder speziell hierfür ausgelegte Produkte.



### VORSICHT!

Die Enden der Trapezbleche sind scharfkantig, Verletzungsgefahr! Tragen Sie dafür vorsichtshalber Schutzhandschuhe, falls sich spitze oder scharfkantige Objekte unter dem Dreck befinden.

## Belüftung Geräteraum

Einen Geräteraum mit Trapezblech-Eindeckung inkl. Antikondensvlies sollten Sie in regelmäßigen Abständen lüften. Das Antikondensvlies verhindert zwar die Bildung von Kondenstropfen indem es das entstehende Kondenswasser im Stoff bindet, jedoch kann es nur eine bestimmte Menge an Kondenswasser aufnehmen und nur durch regelmäßige Lüftung (Trocknungszeit) verhindert es langfristig die Bildung von Kondenstropfen.

## Bewegliche Erweiterungen

Achten Sie bei den beweglichen Erweiterungen, wie Schiebeanlagen und Türen, stets darauf, die Führungsschienen sauber zu halten. Feste Verunreinigungen wie kleine Steine oder trockene Erde können nicht unwesentlichen Schaden am Profil, dem Laufwagen oder den Rollen verursachen. Infolge der Reinigung empfehlen wir zusätzlich noch eine Behandlung mit Silikonspray an allen beweglichen Teilen. Dies gilt nicht für das gesamte bewegliche Element.



### HINWEIS!

Bitte kein Silikonspray auf die Glasscheiben der Schiebeanlage sprühen!

## Schnee

Im Winter müssen übermäßigen Schneeanhäufungen auf den Überdachungen geräumt werden. Vor allem Dachlawinen können eine schwerwiegende Auswirkung auf die Konstruktion haben, deshalb empfehlen wir ein Schneefanggitter, um dies zu vermeiden.

## Anmerkung

Zusätzliche Belastungen des Carports durch angehängte Gegenstände sind nicht zulässig.

**Sämtliche Empfehlungen entsprechen dem aktuellen allgemeinen Erfahrungsstand und gebieten keine Rechtsverbindlichkeit.**



*Dein Wohnraum kann mehr als nur Indoor!*

**vivenda-garden**

Web: [www.vivenda-garden.de](http://www.vivenda-garden.de)

Mail: [info@vivenda-garden.de](mailto:info@vivenda-garden.de)

Vertreten durch:

sw Konstruktionen UG (haftungsbeschränkt)

Eichendorffstraße 82

49479 Ibbenbüren

Germany

Tel.: 01573 4661482

Mail: [info@sw-konstruktionen.de](mailto:info@sw-konstruktionen.de)

VAGN.04.PA0004